

## Differenze tra versione 1.0.1 e versione 2.0.0 del pratica\_suap.xsd

Vengono di seguito riportate le parti modificate del pratica\_suap.xsd

Nel complexType Intestazione, il tag

```
<xs:element name="impresa" type="ps:AnagraficaImpresa"/>
```

È stato sostituito dal choice

```
<xs:choice>
  <xs:element name="impresa" type="ps:AnagraficaImpresa"/>
  <xs:element name="richiedente" type="ps:AnagraficaPersona"/>
</xs:choice>
```

```
<xs:complexType name="AnagraficaPersona">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> Dati relativi ad una persona fisica </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ps:Anagrafica">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="sesso" type="pi:Sesso"/>
        <xs:element name="nascita">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:group ref="pi:Citta"/>
              <xs:element name="data"
type="xs:date"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="residenza" type="pi:Indirizzo"
minOccurs="0"/>
          <xs:group ref="pi:Recapiti"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
```

Per introdurre la gestione delle persone fisiche ed è stato aggiunto il tag

```
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="riferimento"
type="ps:RiferimentoSUAP">
  <xs:annotation>
```

```

<xs:documentation>Questo elemento permette di inserire riferimenti ad altre pratiche SUAP
alle quali la pratica corrente e' collegata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:complexType name="RiferimentoSUAP">

```

```

  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Questo elemento permette di indicare altre pratiche a cui
quella corrente fa riferimento.

```

```

    Permette di ricostruire la gerarchia dei riferimenti in caso di pratiche legate a pratiche precedenti
(ad esempio per collegare le pratiche di integrazione a quella principale).</xs:documentation>

```

```

  </xs:annotation>

```

```

  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="sportello" type="ps:EstremiSuap">

```

```

      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Questo elemento indica lo sportello di
riferimento per la pratica indicata</xs:documentation>

```

```

      </xs:annotation>

```

```

    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="codice-pratica" type="pi:String" minOccurs="1">

```

```

      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Questo elemento e' un codice
identificativo univoco della pratica valido nel dominio del SUAP competente.

```

```

        Si suggerisce di utilizzare la codifica dello standard naming dei file CF-
GGMMAAAA-HHMM.NNN

```

```

        Es: DPRTNT00A01A012T-08072010-173

```

```

      </xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:element>

```

```

  <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="riferimento"
type="ps:RiferimentoSUAP">

```

```

    <xs:annotation>

```

```

      <xs:documentation>Eventuali riferimenti ricorsivi a pratiche
precedenti</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>

```

```

  </xs:element>

```

```

</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>

```

Per permettere di riferire altre pratiche SUAP;

Nel complexType AnagraficaImprese, i tag

```
<xs:element name="codice-fiscale" type="pi:CodiceFiscale" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="partita-iva" type="pi:PartitaIVA" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="codice-REA" type="pi:CodiceREA" minOccurs="0"/>
```

sono stati sostituiti dal choice

```
<xs:choice>
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Questo gruppo definisce le imprese
```

italiane o comunque le

imprese iscritte al Registro Imprese italiano. Il

Codice Fiscale deve

essere fornito obbligatoriamente, ma puo' non

essere conosciuto al

momento della compilazione della pratica per le

pratiche contestuali

alla Comunicazione Unica.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:element name="codice-fiscale" type="pi:CodiceFiscale"
```

```
<xs:element name="codice-fiscale" type="pi:CodiceFiscale"
```

```
minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="partita-iva" type="pi:PartitaIVA"
```

```
minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="codice-REA" type="pi:CodiceREA"
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Questo gruppo definisce
```

un'impresa non iscritta al

Registro Imprese italiano. Possono essere forniti

come identificatore

univoco un eventuale identificativo legale del

paese di provenienza

dell'impresa o il suo codice

VAT.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:element name="stato" type="pi:Stato" minOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="stato" type="pi:Stato" minOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="identificativo-legale" type="pi:String"
```

```
minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element name="vat" type="pi:StringBreve"
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:choice>
```

Per introdurre la gestione dell'impresa europea;

Nei complexType AnagraficaRappresentante ed EstremiDichiarante, il tag

```
<xs:extension base="pi:Anagrafica">
```

È stato sostituito dal tag

```
<xs:extension base="ps:Anagrafica">
```

```
  <xs:complexType name="Anagrafica">
```

```
    <xs:sequence>
```

```
      <xs:element name="cognome" type="pi:StringaLunga"/>
```

```
      <xs:element name="nome" type="pi:StringaLunga"/>
```

```
      <xs:choice>
```

```
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Se la persona e' in possesso di un Codice
```

Fiscale italiano,

```
          questo deve essere fornito obbligatoriamente. In questo
```

caso la nazionalita'

```
          e' opzionale. Se la persona non e' in possesso di un
```

Codice Fiscale

```
          italiano, la nazionalita' deve essere specificata
          obbligatoriamente.</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
```

```
        <xs:sequence>
```

```
          <xs:element name="codice-fiscale"
type="pi:CodiceFiscalePersona" minOccurs="1"/>
```

```
          <xs:element name="nazionalita" type="pi:Stato"
minOccurs="0"/>
```

```
        </xs:sequence>
```

```
        <xs:element name="senza-codice-fiscale" type="pi:Stato">
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:choice>
```

```
<xs:element name="partita-iva" type="pi:PartitaIVA" minOccurs="0"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Per consentire la gestione dei dati anagrafici di un soggetto NON italiano;

Nel complexType AdempimentoSuap è stato aggiunto l'elemento facoltativo

```
<xs:element name="tipologia" type="ps:TipoAdempimento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
```

```
<xs:complexType name="TipoAdempimento">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Serve a classificare gli adempimenti per tipologia. In futuro potrebbe
contenere una classificazione ufficiale dei
```

```

Procedimenti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="pi:String">
      <xs:attribute name="codice" type="pi:String" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

E nel tag BaseAllegatoSUAP è stato aggiunto il tag facoltativo

```

<xs:element name="tipo" type="ps:TipoAllegato" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Serve a classificare i documenti per tipologia.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

  <xs:complexType name="TipoAllegato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Serve a classificare i documenti per
tipologia.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="pi:String">
        <xs:attribute name="codice" type="pi:String" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

Per introdurre la classificazione degli adempimenti e degli allegati;

Nel tag ProcuraSpeciale, il tag

```
<xs:attribute name="nome-file" type="ps:TipoFileAllegatoDistinta" use="required"/>
```

È stato sostituito dal tag

```

<xs:attribute name="nome-file" type="ps:TipoFileAllegatoProcura" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Il documento deve essere firmato e di tipo PDF (PADES +
      CADES) o JPEG (CADES)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

  <xs:simpleType name="TipoFileAllegatoProcura">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CF-GGMMAAAA-HHMM.NNN.PDF.P7M o CF-

```

GGMMAAAA-HHMM.NNN.PDF Es:

DPRTNT00A01A012T-08072010-1733.01243.pdf.p7m Formati

ammessi: pdf; pdf.p7m;

```
        jpg.p7m </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
            value="((([A-Z]{6}[0-9A-Z][0-
9LMNPQRSTUVWXYZ][ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z][0-
9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z])|([0-9]{11}))-[0-3]\d[0-1]\d\d{4}-[0-2]\d[0-
5]\d\.\d+\.\((([Pp][Dd][Ff])|([Pp][Dd][Ff]\.[Pp]7[Mm])|([Jj][Pp][Gg]\.[Pp]7[Mm])))"
        />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Per consentire la gestione del formato JPG.P7M;

Nel tag EstremiSuap è stato aggiunto l'attributo facoltativo

```
<xs:attribute name="codice-catastale" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Questo attributo va valorizzato con il codice catastale del
comune</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="pi:Stringa">
            <xs:pattern value="[A-Z]{1}\d{3}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Nell'attributo tipo-procedimento del tag OggettoComunicazione, aggiunto il valore

```
<xs:enumeration value="comunicazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Tipologia di procedimento automatizzato per l'invio di una comunicazione
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```